

5 releových spínacích výstupov 250V/6A AD-RDO5S

- 5 relé so spínacím kontaktom, samostatné svorky
- spínané napätie 250V/6A
- indikácia stavu výstupu červenou LED
- pripojenie sendvičovo ku AD-CPU166, montáž na lištu DIN



Technické parametre:

Počet výstupov	5
Typ relé	Spínací
Izolačná pevnosť galvan. oddelenia	600V AC (2500V / 1min.)
Spínané napätie	250V
Spínaný prúd	6A
Spínaný výkon (odporová záťaž)	1500VA
Doba zopnutia	10ms
rozopnutia	5ms
Životnosť kontaktu	
bez záťaže	30×10 ⁶ zopnutí
menovitá záťaž	10 ⁵ zopnutí
Maximálny počet zopnutí	
bez záťaže	72000/hod.
menovitá záťaž	600/hod.
Pozícia modulu v systéme	Bez obmedzenia
Odber z vnútorného zdroja (24V)	Max. 100mA
Max. počet modulov v zostave	16
Pripojenie výstupov	bezskrútkové konektorové svorky WAGO, ochrana proti zámene kódovaním
Pracovná teplota	0÷70°C
Rozmery	25 × 104 × 96 mm

Objednávacie údaje:

AD-RDO5S	Modul 5 releových spínacích výstupov, konektor WAGO231-310, leták, záručný list
-----------------	---

Popis modulu a priradenie signálov:

