

Spätnoväzobný potenciometer PxxxA

Spätnoväzobný potenciometer namontovateľný na servopohony typu LM..A., NM..A., SM..A. a GM..A. .

- hodnota odporov 140, 500, 1000, 2800, 5000 alebo 10.000 ohm



Základné údaje:

tolerancia	±5%
výkon	1W
linearita	±2%
rozlišovacia schopnosť	min. 1%
saturačný odpor	max. 5% obojstranne
pripojenie	kábel 1m, 3x 0,75mm
ochranná trieda	III (bezpečné napätie)
krytie	IP 54
funkčná charakteristika	Typ 1 (podľa EN 60730-1)
teplota okolia	-30 ÷ +50° C
skladovacia teplota	-40 ÷ +80° C
vlhkosť okolia	95% RV nekondenzujúca (EN 60730-1)
rozmery	101×76×27mm
hmotnosť	circa 130g

Prehľad typov:

	TYP	Hodnota odporu	TYP	Hodnota odporu
Obal oranžový	P140A	140 ohm	P2800A	2800 ohm
	P500A	500 ohm	P5000A	5000 ohm
	P1000A	1000 ohm	P10000A	10000 ohm
Obal sivý	P140A GR	140 ohm	P2800A GR	2800 ohm
	P500A GR	500 ohm	P5000A GR	5000 ohm
	P1000A GR	1000 ohm	P10000A GR	10000 ohm

Schéma pripojenia:

