

## Miestna zobrazovacia jednotka LDU-400

- k miestnemu zobrazeniu meranej fyzikálnej veličiny (hladiny)
- jednoduchá montáž priamo na hladinomer (príp. iný snímač) ako medzikus pod pripojovací konektor podľa DIN 43 650
- mikroprocesorové riadenie
- nastavenie zobrazovacej jednotky je uložené v pamäti EEPROM
- nastavenie pomocou dvoch tlačidiel pod krycím viečkom
- 4 miestny LED displej
- priame napájanie zo slučky 4 – 20 mA
- krytie IP 65



### Technické parametre:

Pracovné priestory (podľa ČSN EN 60079-14)	bez nebezpečia výbuchu
vstupný signál	4 – 20 mA
Úbytok napätia	< 5 V
Displej	4 miestny, LED, výška digitu 7 mm
Zobrazovacie možnosti	voľne programovateľné jednotky ľubovoľne nastaviteľná desatinná čiarka
Presnosť merania	0,2 % ± 1 digit
Teplotná chyba	0,01 % / K
Max. rozsah pracovných teplôt	0 až +60 °C
Krytie	IP 65
Pripojenie	konektor podľa DIN 43 650 Hirschmann GDM 2009
Hmotnosť	cca 0,1 kg

### Štandardné príslušenstvo:

- ku každému kusu hladinomeru
- 1 ks. stredová upevňovacia skrutka M3
  - 1 ks. pryžové tesnenie

### Pripojenie:

pin 1 +U  
pin 2 0V  
pin 3 NC



Rozmery:



Ukážka montáže na hladinomer ULM:

