

Regulačné guľové ventily

Tlakovo nezávislé regulačné guľové ventily

		Doba prestavenia	Riadenie (pracovný rozsah)		LR / LRF	NR	SR / ARF				
3-bodový	AC/DC 24V	90s	3-bodový								
	AC 230 V	90s	3-bodový		LR230A(-S)		NR230A(-S)	SR230A(-S)			
spojitý	AC/DC 24V	9s	DC 0 (2) ... 10 V		LRQ24A-SR		NRQ24A-SR				
		35s	DC 0 (2) ... 10 V		LRC24A-SR		NRC24A-SR				
		90s	DC 0 (2) ... 10 V		LR24A-SR		NR24A-SR	SR24A-SR			
		Motor: 150s Pružina: 20/16s	DC 0 (2) ... 10 V	•	LRF24-SR(-O)			ARF24-SR-S(-O)			
Vnútorný závit Rp (ISO 7/1) 2-cestný		ps=1600kPa Tmax= 100°C		Rozsah použitia Uzatvorené potrubné okruhy (pH >7)							
		DN	Rp	V	Δps	Δpmax	Δps	Δpmax	Δps	Δpmax	
		[mm]		[l/s]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	
		R215P-009 / R215P-036	15	½"	0,09 / 0,36	700	350	700	350	700	350
		R220P-036 / R220P-066	20	¾"	0,36 / 0,66	700	350	700	350	700	350
		R225P-057 / R225P-098	25	1"	0,57 / 0,98	700	350	700	350	700	350
		R232P-098 / R232P-151	32	1 ¼"	0,98 / 1,51			700	350	700	350
		R240P-164 / R240P-208	24	1 ½"	1,64 / 2,08			700	350	700	350
		R250P-252	50	2"	2,52			700	350	700	350
		R250P-505	50	2"	5,05					700	350

Motory bez „-O“: NC – štandardne uzatvárajú / Motory s „-O“: NO – štandardne otvárajú / Motory s „-S“: osadený koncový spínač