





## Uzatváracie guľové ventily do 130°C

				TRD / TRFD		LRD / LRQ / LRF	
							
		Doba prestavenia		Riadenie (pracovný rozsah) 			
Otvor - zatvor	AC/DC 24V	9s	1-/2- vodičové			<b>LRQD24A</b>	
		90s	1-/2- vodičové			<b>LRD24A(-S)</b>	
		100s	1-/2- vodičové			<b>TRD24</b>	
		Motor: 75s Pružina : 75s	1- vodičové	•		<b>TRFD24-2(-S)(-O)</b>	
		Motor: 75s Pružina : 20s	1- vodičové	•		<b>LRF24(-S)(-O)</b>	
AC 230V		90s	1-/2- vodičové			<b>LRD230A(-S)</b>	
		105s	1-/2- vodičové			<b>TRD230-3</b>	
		Motor: 75s Pružina : 75s	1- vodičové	•		<b>TRFD230(-S)(-O)</b>	
		Motor: 75s Pružina : 20s	1- vodičové	•		<b>LRF230(-S)(-O)</b>	
<b>Vonkajší závit G (ISO 228/1)</b> 2-cestný 		ps=2700 kPa Tmax= 130°C (voda) <sup>3)</sup>		rozsah použitia otvorené / uzatvorené potrubné okruhy, (pH >7)			
		DN [mm]	k <sub>vs</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Δps [kPa]	Δp v100 [kPa]	Δps [kPa]	Δp v100 [kPa]
<b>R410DK</b>		10	4	1400	400	1400	400
<b>R415D</b>		15	12			1400	400
<b>R420D</b>		20	25			1400	400

<sup>1)</sup> kvs = A – AB, kvs (B-AB) = 70% x kvs <sup>3)</sup> teplota média –10 ÷ +5°C s ohrevom hriadeľa s výnimkou pre – regulačný guľový ventil DN10

Motory bez „-O“: NC – štandardne uzatvárajú / Motory s „-O“: NO – štandardne otvárajú