

## Snímač a regulátor CO<sub>2</sub>

Kód: H5021

Snímač koncentrace oxidu uhličitého CO<sub>2</sub> ve vzduchu se dvěma výstupními relé.

### Obsah dodávky:

- Kalibrační list od výrobce
- Stručný návod k použití
- Bezplatný program TSensor pro nastavení snímače lze stáhnout [zde](#)



**Zelená LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 0 až 1000 ppm**

**Žlutá LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 1001 až 1400 ppm**

**Červená LED svítí - koncentrace CO<sub>2</sub>: 1401 ppm a víc**

### Technická data

CO <sub>2</sub> SENZOR	
Měřicí rozsah	0 až 10 000 ppm
Přesnost	±(110 ppm +5 % měřené hodnoty) při 25 °C a 1013 hPa
Rozlišení	1 ppm
RELÉOVÉ VÝSTUPY	
Počet	2
Maximální spínané napětí	50 V
Maximální spínaný proud	2 A
Maximální spínaný výkon	60 VA
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Rozsah provozní teploty přístroje	-30 až +60 °C
Kanály	1x externí čidlo CO <sub>2</sub>
Akustický alarm	ze zabudovaného akustického měniče - vypínatelný
Napájení	9-30 Vdc
Krytí	IP65
Rozměry	136 x 150 x 45 mm
Délka kabelu sondy CO <sub>2</sub>	1 metr (volitelně 2, 5, 10 metrů)
Hmotnost	cca 360 g
Záruka	3 roky